

### Гидравлические проточные водонагреватели DDLT PinControl



#### Описание

Гидравлический проточный водонагреватель для снабжения одной или нескольких точек отбора, расположенных рядом, например, умывальник, душ, кухонная мойка или ванная комната (ванная комната, начиная с мощности 21 кВт). Подходит для использования в частном секторе или на малых предприятиях. Элегантный дизайн, габаритная ширина, составляющая всего лишь 93 мм. Не подвержен образованию накипи благодаря тому, что нагревательные спирали находятся непосредственно в воде.

#### Коротко о главном

- Гидравлический проточный водонагреватель для снабжения горячей водой одной или нескольких рядом расположенных точек отбора
- Постоянство температуры на выходе при колебаниях напора и температуры на входе
- 4 уровня мощности - 2 выбираются в ручном режиме, 2 включаются гидравлическими средствами в зависимости от расхода
- Концепция безопасности с управлением от напора

### Обзор



Тип	Проточный водонагреватель DDLТ PinControl 13	Проточный водонагреватель DDLТ PinControl 18	Проточный водонагреватель DDLТ PinControl 21	Проточный водонагреватель DDLТ PinControl 24
Номер заказа	222384	222385	222386	222387
Защита предохранителем	20 А	25 А	32 А	35 А
Удельное сопротивление $\geq (\leq 25 \text{ }^\circ\text{C})$	900 $\Omega$ см	900 $\Omega$ см	900 $\Omega$ см	900 $\Omega$ см
Электропроводность при 15 $^\circ\text{C}$	111 мкСм/м	111 мкСм/м	111 мкСм/м	111 мкСм/м
Ширина	226 мм	226 мм	226 мм	226 мм
Высота	485 мм	485 мм	485 мм	485 мм
Глубина	93 мм	93 мм	93 мм	93 мм
Присоединяемая мощность от/до	13 кВт	18 кВт	21 кВт	24 кВт
Номинальное напряжение	400 В	400 В	400 В	400 В
Номинальный ток	19,50 А	26 А	31 А	35 А
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Вес с водой	4,00 кг	4,00 кг	4,00 кг	4,00 кг