

Накопительные водонагреватели закрытого типа EWH universal EL объемом от 30 до 150 литров



Описание

Безопасный, экономичный и надежный: настенный накопительный водонагреватель закрытого типа EWH EL. Благодаря вместимости 30, 50, 80, 100, 120 и даже 150 литров эта серия сможет удовлетворить любые потребности. Фланец с нагревательным ТЭНом и магниевым защитным анодом. Управление прибором осуществляется при помощи электронного модуля. Электронный модуль имеет 3 программы энергосбережения (ECO). Особенности комплектации включают такие функции как защита от замерзания, ограничение температуры и режим быстрого нагрева (бойлер). Керамический нагревательный элемент находится в эмалированной защитной трубке и не контактирует с водопроводной водой. Благодаря этому возможна «сухая» замена нагревательных элементов. Регулирование температуры производится бесступенчато посредством электронного модуля. Диапазон регулирования температуры составляет от 7 °C до 85 °C. Водонагреватели можно устанавливать вертикально или горизонтально. Благодаря элегантной облицовке и высокоэффективной теплоизоляции эти приборы очень привлекательны, как внешним видом, так и своей экономичностью.

Коротко о главном

- Интеллектуальная, самообучающаяся электроника
- Современный дизайн с интуитивно понятным интерфейсом пользователя
- Встроенная блокировка кнопок
- Дополнительная функция ограничения температуры от 40 °C до 60 °C
- Установка в вертикальном и горизонтальном положении
- Выбор рабочих режимов (одноконтурный, двухконтурный, бойлер) посредством ползункового переключателя на плате

Обзор



Тип	EWH 30 Universal EL	EWH 50 Universal EL	EWH 80 Universal EL	EWH 100 Universal EL
Номер заказа	231193	231194	231195	231196
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л	100 л
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Потребляемая мощность	2600 W	3000 W	3000 W	3000 W
Электрическое подключение	1/PE ~ 230 В, 50 Гц	1/PE ~ 230 В, 50 Гц	1/PE ~ 230 В, 50 Гц	1/PE ~ 230 В, 50 Гц
Подключаемая мощность ~ 230 В	2,60 кВт	3 кВт	3 кВт	3 кВт
Вес порожний	22 кг	28 кг	34 кг	38 кг
Допустимое рабочее давление в резервуаре				
Конструкция закрытого типа	X	X	X	X
Объем смешиваемой воды 40 °С (15 °С / 60 °С) вертик.	50 л	92 л	136 л	183 л
Объем смешиваемой воды 40 °С (15 °С / 60 °С) гориз.	42 л	76 л	111 л	153 л
Степень защиты (IP) вертик.	IP25	IP25	IP25	IP25
Степень защиты (IP) гориз.	IP24	IP24	IP24	IP24
Одноконтурный режим	X	X	X	X
Двухконтурный режим	X	X	X	X
Ручной режим нагрева "бойлер"	X	X	X	X
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °С	0,57 kWh	0,78 kWh	0,88 kWh	1,05 kWh
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °С вертик.	0,83 kWh	0,94 kWh	0,99 kWh	1,26 kWh
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °С гориз.				

Обзор



Тип	EWH 120 Universal EL	EWH 150 Universal EL
Номер заказа	231647	231197
Номинальная вместимость	120 л	150 л
Частота	50 Гц	50 Гц
Потребляемая мощность	3000 W	3000 W
Электрическое подключение	1/PE ~ 230 В, 50 Гц	1/PE ~ 230 В, 50 Гц
Подключаемая мощность ~ 230 В	3 кВт	3 кВт
Вес порожний	43 кг	52 кг
Допустимое рабочее давление в резервуаре		
Конструкция закрытого типа	X	X
Объем смешиваемой воды 40 °С (15 °С / 60 °С) вертик.	217 л	273 л
Объем смешиваемой воды 40 °С (15 °С / 60 °С) гориз.	173 л	194 л
Степень защиты (IP) вертик.	IP25	IP25
Степень защиты (IP) гориз.	IP24	IP24
Одноконтурный режим	X	X
Двухконтурный режим	X	X
Ручной режим нагрева "бойлер"	X	X
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °С	1,19 kWh	1,29 kWh
Расход энергии в режиме работы /24 часа при 65 °С вертик.	1,43 kWh	1,57 kWh
Расход энергии в режиме работы /24 часа при 65 °С гориз.		