

Настенные накопительные водонагреватели закрытого типа DEM Basis объёмом от 30 до 150 литров



Описание

Ничего, кроме мощности! Новая серия приборов DEM Basis – это большая мощность, качество без компромиссов и минимальная потребность в пространстве. Водонагреватель DEM Basis предназначен для подключения к закрытой арматуре. Вы всегда можете выбрать необходимый размер прибора из пяти предлагаемых объемов в 30, 50, 80, 100 и 150 литров для обеспечения нескольких точек отбора, расположенных отдельно, например, ванна / душ и кухонная мойка. Бесступенчатая регулировка температуры от 30 °C до 85 °C обеспечит максимально комфортную температуру воды. Кнопка быстрого нагрева позволяет использовать имеющиеся резервы мощности прибора в случае повышенного потребления горячей воды.

Коротко о главном

- Для обеспечения горячей водой одной или нескольких точек отбора, расположенных на небольшом удалении
- Для схем подключения с одним и двумя контурами
- Бесступенчатая регулировка температуры от 30 до 80 °C
- Кнопка ускоренного нагрева при высоком расходе воды
- Внутренний эмалированный бак из стали с антикоррозионной защитой
- Стационарное безразъемное подключение электропитания

Обзор



Тип	DEM 30 Basis Pyc	DEM 50 Basis Pyc	DEM 80 Basis Pyc	DEM 100 Basis Pyc
Номер заказа	230921	230922	230923	230924
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	2 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	2-6 кВт	2-6 кВт	2-6 кВт	2-6 кВт
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,51 kWh	0,67 kWh	0,73 kWh	0,83 kWh
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Подвод воды	1/2 дюйма	1/2 дюйма	1/2 дюйма	1/2 дюйма
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л	100 л
Количество смешанной воды при 40 °С	52,70 л	98,50 л	134,50 л	177,92 л
Допустимое избыточное рабочее давление горячей воды	0,60 МПа	0,60 МПа	0,60 МПа	0,60 МПа
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Цвет	белый	белый	белый	белый
Высота	676 мм	931 мм	893 мм	1045 мм
Ширина	380 мм	380 мм	475 мм	475 мм
Глубина	380 мм	380 мм	475 мм	475 мм
Вес порожний	20 кг	26 кг	32 кг	36 кг

Обзор



Тип	DEM 150 Basis Pyc
Номер заказа	230925
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	2-6 кВт
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	1,10 kWh
Номинальное напряжение	230/400 В
Подвод воды	1/2 дюйма
Номинальная вместимость	150 л
Количество смешанной воды при 40 °С	293,60 л
Допустимое избыточное рабочее давление горячей воды	0,60 МПа
Степень защиты (IP)	IP25
Цвет	белый
Высота	1435 мм
Ширина	475 мм
Глубина	475 мм
Вес порожний	50 кг