

### Вертикальные бойлеры STM 20 - 40



#### Описание

Для центрального снабжения жилых домов горячей водой новые напольные накопительные водонагреватели компании AEG – выбор номер один: они автоматически работают в двухконтурном режиме, оснащены отличной теплоизоляцией, а благодаря объемам бака от 200 до 400 литров превосходно удовлетворяют любые потребности в горячей воде. Особые преимущества заключаются в возможности нагрева воды во время действия низких тарифов на электроэнергию, предлагаемых многими поставщиками в ночное время. Даже при однократной необходимости дополнительного подогрева воды после существенного ее расхода днем это не создает проблем: напольные водонагреватели STM подогревают воду лишь до заданной температуры. В результате экономится электроэнергия и снижаются расходы. Этому также служит использование в качестве теплоизоляции жесткого вспененного материала и рекомендация устанавливать температурный регулятор в положение «E» и «e», т.е. для нагрева до 40 °C и 60 °C. Техника с умом для вашего комфорта. Наряду с возможностью защиты от замерзания и ускоренного нагрева в одноконтурном режиме напольные накопительные водонагреватели STM имеют возможность установки анода с наложением тока, обеспечивающего автоматическую защиту от коррозии; в этом случае не требуется периодически менять гальванический анод. Помимо этого все приборы STM оснащены оборудованием для подключения к циркуляционному трубопроводу. Благодаря этому не придется долго ждать горячей воды даже в удаленных точках отбора.

#### Коротко о главном

- Закрытый внутренний бак со специальным эмалевым покрытием и защитным анодом
- Низкое потребление электроэнергии в дежурном режиме благодаря отличной теплоизоляции
- Для схем подключения с одним и двумя контурами
- Функция быстрого нагрева в одноконтурном режиме
- Возможен монтаж анода с наложением тока (принадлежность)
- С предохранительным ограничителем температуры
- Цвет белый (RAL 9016)

### Обзор



Тип	Накопительные водонагреватели STM 20	Накопительные водонагреватели STM 30	Накопительные водонагреватели STM 40
Номер заказа	182239	182240	182241
Высота	1570 мм	1585 мм	1755 мм
Глубина	730 мм	815 мм	865 мм
Вес	75 кг	95 кг	126 кг
Подвод воды	1 дюйм	1 дюйм	1 дюйм
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	1,60 kWh	2 kWh	2,35 kWh
Номинальная вместимость	200 л	300 л	400 л
Диаметр с теплоизоляцией	630 мм	700 мм	750 мм
Присоединяемая мощность от/до	2-6 кВт	2-6 кВт	2-6 кВт
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24
Тип подключения 1	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Тип подключения 2	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Количество смешанной воды при 40 °C			
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Цвет	белый	белый	белый