

**ЛАЗЕР/РАДАР – ДЕТЕКТОР
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**

**2270 STR
CRUNCH
2280 STR**

ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛОВ

В ДИАПАЗОНАХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

РАДАРОВ И ЛИДАРОВ

ОБНАРУЖЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ РАДАРОВ

**СИМВОЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ
ИНДИКАТОР УРОВНЯ СИГНАЛА**

ЦИФРОВОЙ КОМПАС

**РАСШИРЕННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
ОТ ЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ**

При нарушении целостности контрольной наклейки гарантия теряет силу!

ВВЕДЕНИЕ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ	6
УСТАНОВКА ПРИБОРА	8
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	10
Включение и автоматическое тестирование прибора	10
Регулировка громкости	10
Автоматическое приглушение тревоги	11
Речевой информатор (только в CRUNCH 2280 STR)	11
Режим ТИШИНА	11
Изменение яркости свечения дисплея	11
Режим ГОРОД	12
Функция ОБУЧЕНИЯ	14
Электронный компас	15
Сохранение настроек	17
ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА	17
УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ	19
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	20
СПЕЦИФИКАЦИЯ	21

CRUNCH 2270 STR

-2-

CRUNCH 2280 STR

ВВЕДЕНИЕ

Мы рады представить Вам Лазер/Радар-детекторы CRUNCH серии Regular нового поколения. Приборы, впитавшие в себя множество доработок, связанных с гарантированным определением сигналов радаров, стоящих на вооружении Российской полиции, на фоне сторонних излучений и помех.

Лазер/Радар-детекторы CRUNCH 2270 STR и CRUNCH 2280 STR возглавляют серию Regular. Устройства предназначены для обнаружения радиосигналов в диапазонах «К», «X» и «Ka». Отечественные радарные средства контроля скоростного режима давно перешли на импульсные режимы работы. Вследствие этого наши инженеры и техники разработали уникальные алгоритмы обработки сигналов, позволяющие детекторам реагировать на импульсные и коротко-импульсные сигналы, такие как **Ultra (K)**, **Short Pulse (K)**, **POP (Ka)** и **Ultra (X)**, а так же сигналы радарного комплекса **СТРЕЛКА**. Устройства обнаруживают все измерительные системы, работающие на основе лазерного сигнала **La** в диапазоне 800-1100 нм, в радиусе **360°**.

CRUNCH 2270 STR и CRUNCH 2280 STR оборудованы светодиодным символьным дисплеем с индикатором уровня обнаруженного сигнала, кроме того CRUNCH 2280 STR дополнен речевым информатором. В совокупности эти устройства гарантируют своевременное оповещение пользователя об обнаруженном радаре, как визуальной тревогой, так и звуковым оповещением. Расширенные возможности по настройке чувствительности прибора, позволяют Пользователю выбрать оптимальный режим работы детектора исходя из помеховой обстановки. Функция обучения продемонстрирует реакцию детектора на обнаруженный сигнал радара. Данные модели выделяются на фоне своих младших товарищей, наличием цифрового компаса. Кроме того эти детекторы сохраняют свои базовые функции, такие как настройка яркости дисплея (функция **«DIM»** (ЯРКОСТЬ)) и отключения звуковой тревоги (функция **«MUTE»** (ТИШИНА)).

Более подробно о порядке установки и функционировании прибора Вы можете узнать, изучив данное руководство пользователя. В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы можете обратиться к специалистам на сайте www.standreams.ru.

Лазер/Радар-детекторы CRUNCH – стабильная эффективность по разумной цене. CRUNCH реально сэкономит Ваши средства!

Помните: В некоторых государствах и федеральных объединениях местные законы запрещают использование Лазер/Радар-детекторов. Перед тем, как использовать прибор, пожалуйста, удостоверьтесь, что на территории применения детектора, его использование не запрещено.

На всей территории Российской Федерации и стран СНГ использование детекторов радаров не запрещено!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Лазер/Радар-детектор CRUNCH комплектуется следующими элементами:

1. Кабель питания с защитой от перенапряжения и короткого замыкания.
2. Заспайный предохранитель для адаптера прикуривателя.
3. Кронштейн с тремя присосками. Комплект крепления детектора на ветровом стекле.
4. Велкро с клейким основанием. Комплект крепления детектора на панели приборов.
5. Руководство пользователя.



ПРИМЕЧАНИЕ: Комплектация может быть изменена Производителем без предварительного уведомления!

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обнаружение радиосигнала в диапазонах **K, X и Ka**.
- Реакция на импульсные сигналы в формате Ultra(K), SP(K), POP(K) и Ultra(X), в том числе сигналы радарного комплекса **Стрелка**.
- Круговое обнаружение сигнала лазера. **La 360°**.
- Процессор. Алгоритм селекции сигнала на фоне помех.
- Расширенная система защиты от ложных сигналов.
Режимы **CITY, CITY 2, HIGHWAY, HIGHWAY 2**.
- Светодиодный символичный дисплей. Индикатор уровня сигнала
- Настройка яркости дисплея. Функция **DIM**, 4 уровня
- Динамик. Голосовые предупреждения на Русском или Английском языке (CRUNCH 2280 STR). Функция отключаемая.
- Тональное оповещение.
Каждому типу тревоги присвоен отдельный тональный сигнал.
- Плавная настройка громкости.
- Звуковое подтверждение при изменении настроек.
- Функция автоматического приглушения тревоги. **AutoMUTE**.
- Ручное отключение звуковой тревоги. Функция **MUTE**.
- Интенсивность визуальной и звуковой тревоги пропорциональна мощности обнаруженного сигнала.
- Память настроек.
- Сохранение пользовательских установок после отключения прибора.
- Функция **AutoTEST**.
Цикл автоматического тестирования детектора после включения.
- Функция **ОБУЧЕНИЯ**. Демонстрация работы детектора.
- Цифровой **КОМПАС**.
- Символьный индикатор цифрового компаса.
- Режим калибровки компаса.
- Установка на панели приборов или ветровом стекле.

ПРИМЕЧАНИЕ: Характеристики радар-детектора могут быть изменены Производителем, с целью улучшения пользовательских качеств, без предварительного уведомления.

CRUNCH 2270 STR

-5-

CRUNCH 2280 STR

5. **Кнопка «CITY салютать».** Орган управления, предназначенный для изменения чувствительности прибора к ложным сигналам, а так же активации функции калибровки компаса. Кроме того, с помощью кнопки **«CITY салютать»**, производится включение функции **ОБУЧЕНИЕ**. Подробности в главе «Режимы работы».
6. **Приёмник оптического диапазона.** Многокаскадное устройство приема и обработки сигнала в оптическом диапазоне. Входными элементами устройства является фронтальная и верхняя широкоугольные линзы.
Примечание. В Лазер/Радар-детекторах **CRUNCH 2270 STR/CRUNCH 2280 STR** верхняя приёмная линза расширяет сектор приема сигнала лазера до 360°.
7. **Сверхвысокочастотная антенна.** Встроенная рупорная антенна является входным элементом радиоприёмного устройства и предназначена для приема сигнала в строго определенных диапазонах частот (K, X и Ka).
8. **Место крепления кронштейна.** Установочный профиль, предназначенный для фиксации прибора к соответствующему креплению кронштейна. Подробности в главе «Установка прибора».
9. **Звуковой сигнализатор.** Устройство воспроизведения голосового оповещения (только в модели CRUNCH 2280 STR), сигналов тревоги и тонального подтверждения изменений настройки прибора.
10. **Дисплей.** Светодиодное символьное табло. Служит визуальным сигнализатором, предназначенным для отображения информации о диапазоне и типе обнаруженного сигнала, а так же текущего режима работы. Дисплей представляет собой восьмиразрядный трафарет, подsvеченный разноцветными светодиодами. Каждый светодиод является отдельным индикатором, в совокупности с трафаретом, формирует символ дисплея. Каждый символ дисплея определяет функцию или режим работы детектора:
 - Индикаторы [H] и [C].** Символы зелёного и оранжевого цвета. Загораются самостоятельно или совместно с символом **[2]**. Подтверждают текущий режим работы радар-детектора: **HIGHWAY (ТРАССА - режим по умолчанию), HIGHWAY1 (ТРАССА1), CITY (ГОРОД), CITY1 (ГОРОД1)**. Подробности в главе «Режим ГОРОД».
 - Индикатор [X].** Символ зелёного цвета. Мигание символа (с переменной интенсивностью) сигнализирует пользователю о присутствии сигнала в диапазоне X. Интенсивность мигания пропорциональна мощности обнаруженного сигнала.
 - Индикатор [K].** Символ оранжевого цвета. Мигание символа (с переменной интенсивностью) сигнализирует пользователю о присутствии сигнала в диапазоне K. Интенсивность мигания индикатора пропорциональна мощности обнаруженного сигнала.

CRUNCH 2270 STR

-7-

CRUNCH 2280 STR

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ

На рисунке №1 показан внешний вид прибора, органы управления и индикация:



Рисунок №1

1. **Гнездо подключения кабеля питания «DC 12V».** Электрический разъём, предназначенный для подключения прибора к источнику электропитания с помощью штатного кабеля питания (входит в комплект). Подробности в главе «Установка прибора».
2. **Поворотный выключатель «VOLUME/OFF».** Электрический выключатель с функцией релюста, предназначенный для включения (выключения) устройства, а так же изменение громкости звука. Подробности в главе «Режимы работы».
3. **Кнопка «DIM» («DIM лампочки»).** Орган управления, предназначенный для настройки яркости свечения дисплея, а так же изменения формата голосового оповещения (русский или английский в версии CRUNCH 2280 STR). Подробности в главе «Режимы работы».
4. **Кнопка «MUTE» («MUTE voice»).** Орган управления, предназначенный для оперативного отключения звуковой тревоги. Кроме того, в версии CRUNCH 2280 STR, данная кнопка отключает голосовое оповещение прибора. Подробности в главе «Режимы работы».

CRUNCH 2270 STR

-6-

CRUNCH 2280 STR

- Индикатор [Ka].** Символ красного цвета. Мигание символа (с переменной интенсивностью) сигнализирует пользователю о присутствии сигнала в диапазоне Ka. Интенсивность мигания индикатора пропорциональна мощности обнаруженного сигнала.
- Индикатор [L].** Символ красного цвета. Мигание символа сигнализирует пользователю о том, что обнаружено присутствие сигнала La (лазера).
- Индикаторы [2], [3], [4].** Символы красного цвета. Индикаторы уровня принимаемого сигнала. Включаются совместно с символами **[K], [X]** или **[Ka]**. Последовательное включение данных символов указывает на приближение к источнику обнаруженного сигнала. Кроме того индикатор **[2]** совместно с символами **[H]** и **[C]** подтверждает текущий режим работы детектора.
11. **Дополнительный дисплей.** Дисплей электронного компаса. Так же как и основной дисплей, представляет собой трафарет, подsvеченный светодиодами красного цвета. Разрядность дисплея соответствует своей функции и отображает символы обозначающие стороны света (**[N]**-север, **[E]**-юг, **[W]**-запад и **[S]**-восток).

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Установка Лазер/Радар-детектора CRUNCH производится внутри салона автомобиля двумя способами: на панели приборов или на ветровом стекле. Процесс установки не предполагает участие технического персонала, радар-детектор может поставить любой автолюбитель, не обладающий специальной подготовкой. При установке прибора необходимо придерживаться следующих правил:

1. Место расположения прибора должно обеспечивать свободный доступ водителя к органам управления
2. После установки, прибор не должен ограничивать обзор водителя
3. Радар-детектор не должен угрожать водителю и/или пассажиру на нанесение травмы в случае резкого торможения или другой нештатной ситуации в пути
4. Лазер/Радар-детектор ориентируется строго горизонтально и по направлению движения
5. Установка прибора на панель приборов необходимо производить при температуре поверхностей не ниже +5°C

Установка на панель приборов (Рис.2).

Велкро застёжка (липучка), входящая в комплект поставки прибора, в некоторых случаях, наиболее удобный вариант крепления. Для установки Лазер/Радар-детектора CRUNCH на панель приборов необходимо:

CRUNCH 2270 STR

-7-

CRUNCH 2280 STR

CRUNCH 2270 STR

-8-

CRUNCH 2280 STR

1. Тщательно протереть место предполагаемой установки на панели приборной, а также основание самого радар-детектора, используя для этого влажную ткань. Дождаться высыхания поверхности.
2. Удалить защитное бумажное покрытие с клейкой стороны велкро и прижать к основанию детектора на 10 - 15 секунд.
3. Удалить защитное бумажное покрытие с другой стороны велкро и прижать клейкой стороной к выбранному месту установки на панели приборов, на 10 - 15 секунд.
4. Установить детектор, совместив обе части велкро застёжки.



Рисунки №2

ВНИМАНИЕ! Приклеивание велкро застёжки необходимо производить при температуре поверхностей не ниже +5°C. При температуре ниже +5°C свойства клейкого основания резко ухудшаются и удержание детектора на поверхности панели становится не надёжным.

Необходимо помнить! Перустановка велкро снижает надёжность крепления устройства на приборной панели по причине потери удерживающего качества клейкого основания.

Установка на ветровое стекло (Рис.3)

Установка прибора на ветровое стекло автомобиля предполагает использование кронштейна с вакуумными крепежами (присосками), входящими в комплект поставки.

Для этого необходимо выполнить следующие операции:

1. В первую очередь, следует закрепить присоски на кронштейне, вставив их в специально выполненные отверстия (если это необходимо).
2. Для фиксации кронштейна на ветровом стекле нужно прижать присоски, с небольшим усилием, к поверхности стекла.

Рисунки №3

3. Чтобы установить детектор на держатель кронштейна, используйте установочный профиль в верхней части прибора. Удалите декоративную панель на поверхности детектора и зафиксируйте прибор на кронштейне.

Для наилучшего обзора и оптимального угла обнаружения, при необходимости, можно подогнуть держатель.

ВНИМАНИЕ! Подгибание держателя необходимо производить только после демонтажа радар-детектора с кронштейна, в противном случае велика вероятность повреждения держателя кронштейна или установочного профиля прибора.

Подключение питания

Питание Лазер/Радар-детектора CRUNCH 2270 STR (CRUNCH 2280 STR) рассчитано от сети постоянного напряжения в диапазоне 12 - 16В, с отрицательным потенциалом (минусом) на корпусе автомобиля.

CRUNCH 2270 STR -9- CRUNCH 2280 STR

Автоматическое приглушение тревоги

После 5 секунд непрерывного звучания тональной тревоги, активируется функция автоматического приглушения. Функция снижает громкость тревоги в течение 60 секундного интервала, после чего формат тональной тревоги восстанавливается (громкость принимает исходное значение).

Речевой информатор (только в CRUNCH 2280 STR)

Речевой информатор обеспечивает сопровождение работы детектора голосовым оповещением. Речевой информатор выполняет две основные функции:

1. Голосовое предупреждение при обнаружении сигнала радара (лидара) с указанием диапазона обнаруженного сигнала.
2. Голосовое подтверждение при изменении настроек радар-детектора. Речевой информатор укажет название изменяемой функции и действующий её статус.

Настройка речевого информатора позволяет изменить язык воспроизведения голосовых сообщений или, при необходимости, отключить функцию голосового оповещения полностью.

Длительное нажатие (не менее 3 секунд) на кнопку «DIM Language» переключает оповещение с русского языка на англоязычное и обратно. Речевой информатор подтвердит изменения сообщением: «English voice!». Переход на русский язык оповещения подтвердится: «Русское голосовое оповещение!».

Длительное нажатие (не менее 3 секунд) на кнопку «MUTE voice» отключает (включает) голосовое оповещение. Речевой информатор подтвердит отключение сообщением: «Голосовое оповещение выключено!»; включение: «Голосовое оповещение включено!».

Режим ТИШИНА

В случае появления необходимости оперативного отключения звукового сигнала тревоги, нажмите на кнопку «MUTE». Короткое нажатие на кнопку отключает (включает) тональные сигналы тревоги. Отключение звуковых сигналов тревоги подтверждается голосовым сообщением (в модели CRUNCH 2280 STR): «Звуковые сигналы выключены!». Включение звуковых сигналов подтверждается: «Звуковые сигналы включены!»; или тональным сигналом подтверждения (в модели CRUNCH 2270 STR): однократный тональный сигнал «бип» подтверждает отключение звуковой тревоги, двукратный «бип-бип» включение.

Изменение яркости свечения дисплея

Подсветка дисплея изменяется коротким нажатием на кнопку «DIM». Настройка является дискретной и циклической. Каждое нажатие

CRUNCH 2270 STR -11- CRUNCH 2280 STR

Не соответствие, питающего напряжения, приводит к снижению эффективности (пропуск сигнала радара, увеличение количества ложных срабатываний) или выходу прибора из строя. В комплектацию прибора входит кабель питания с адаптером прикуривателя автомобиля и штекером подключения в гнездо питания прибора. 1. Подключите малый штекер кабеля питания в электрический разъём радар-детектора. Штекер должен войти до упора. 2. Извлеките прикуриватель из гнезда и подключите адаптер кабеля питания прибора в гнездо прикуривателя до упора.

Замена предохранителя (Рис.4)

В адаптере кабеля питания используется 2-х амперный предохранитель. Неприступный предохранитель меняется следующим образом:

1. Аккуратно открутите верхнюю часть адаптера прикуривателя, придерживая прижимную пружину. **Помните:** откручивая необходимо осторожно, так как предохранитель прижат пружинкой, которая, при высвобождении, может вылететь.

2. Извлеките предохранитель и установите на его место новый.



Рисунки №4

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Включение и автоматическое тестирование прибора

Устройство подключается к источнику питания с помощью штатного кабеля (входит в комплект). После подключения кабеля питания включите устройство поворотом выключателя «VOLUME/OFF» от себя до щелчка. В качестве подтверждения включения, прозвучит звуковой сигнал и запустится цикл автоматического тестирования (проверка дисплея и функций радар-детектора). Последовательная проверка каналов приёма сигнала с визуальной демонстрацией, головным и тональным сопровождением. После прохождения теста устройство автоматически переходит в рабочий режим. На дисплее загорится символ текущего режима работы детектора ([H] или [C]).

Регулировка громкости

В радар-детекторе CRUNCH используется плавное изменение громкости звуковых сигналов. Уровень громкости изменяется поворотным регулятором «VOLUME/OFF». Вращение колёсика «от себя» увеличивает громкость, «на себя» уменьшает.

Примечание. В режиме MUTE регулятор громкости не функционирует. Подробное описание режима в главе «Режим ТИШИНА».

CRUNCH 2270 STR -10- CRUNCH 2280 STR

на кнопку «DIM» изменяет яркость дисплея. Дисплей радар-детектора CRUNCH 2270 STR (CRUNCH 2280 STR) позволяет выбрать 4 уровня подсветки:

ЯРКО - подсветка дисплея максимальная (уровень яркости установлен по умолчанию). Характеризуется максимальной яркостью индикаторов дисплея.

После нажатия на кнопку «DIM», освещение дисплея снижается. **ПОНИЖЕННАЯ** - яркость дисплея снижена на 30% от максимальной яркости. Переход в режим пониженной яркости подтверждается речевым информатором: «Яркость дисплея снижена!» (в CRUNCH 2280 STR) или однократным тональным сигналом «бип» (в CRUNCH 2270 STR).

ТУСКЛО - в данном режиме свечение светодиодов дисплея снижается на 70% относительно максимального значения. Переход в режим ТУСКЛО сопровождается сообщением: «Яркость дисплея снижена!» (в CRUNCH 2280 STR) или двукратным тональным сигналом «бип-бип» (в CRUNCH 2270 STR).

Тяжёлое нажатие на кнопку «DIM» отключает подсветку дисплея. **ТЕМНО** - все символы, не зависимо от сигнальной обстановки будут отключены, за исключением индикатора текущего режима работы ([H] или [C]). Свечение индикатора останется тусклым. Переход в режим ТЕМНО подтверждается голосовым сообщением: «Световые сигналы выключены!» (в CRUNCH 2280 STR) или тройной тональных сигналов «бип-бип-бип» (в CRUNCH 2270 STR).

Для возврата в исходный режим яркости дисплея (максимальная яркость), необходимо нажать на кнопку «DIM» в четвёртый раз. Яркость дисплея восстановится. Переход в режим максимального свечения дисплея речевой информатор подтвердит уведомлением: «Максимальная яркость дисплея!» (в CRUNCH 2280 STR) или четырёхкратным тональным сигналом «бип-бип-бип-бип» (в CRUNCH 2270 STR).

Установка яркости подсветки дисплея позволяет добиться необходимого соотношения между яркостью дисплея и внешней освещённостью. Так, например, в тёмное время суток интенсивное свечение дисплея вызывает усталость глаз и поэтому рекомендуется использовать менее яркий дисплей. В условиях повышенной внешней освещённости (ясный, солнечный день) для обеспечения читаемости дисплея необходимо увеличить яркость.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте отключение звуковой тревоги, голосового оповещения и индикации дисплея одновременно. Такая конфигурация прибора может привести к пропуску сигнала радара.

Режим ГОРОД

Режим **ГОРОД** обеспечивает ослабление воздействия помех на работу Лазер/Радар-детектора. Фактически режим снижает чувствительность прибора к сигналам, по своим характеристикам, отличным от сигнала радара. Сигналы помехи могут формировать устройства, в ра-

CRUNCH 2270 STR -12- CRUNCH 2280 STR

боте которых участвуют различные высокочастотные датчики. Ярким примером таких устройств являются автоматические двери в магазинах, автоматические шлагбаумы на стоянках. Мешать работе детектора могут и другие радиоэлектронные устройства. Например, оборудование спутникового телевидения, различные средства локальной связи и, в том числе, сторонние радар-детекторы, установленные на других автомобилях. У всех этих устройств есть одно объединяющее качество. Уровень излучения, таких устройств, крайне низок, по сравнению с мощностью сигнала, излучаемого полицейским радаром. В Лазер/Радар-детекторе CRUNCH 2270 STR (CRUNCH 2280 STR) присутствует расширенный механизм защиты от подобных сигналов. Четыре уровня чувствительности приёмного устройства (ТРАССА, ТРАССА2, ГОРОД, ГОРОД2) обеспечивают более гибкую схему защиты от ложных сигналов.

Исходный режим работы радар-детектора режим ТРАССА.

Первое нажатие на кнопку «СITY» активирует режим ТРАССА2. Речевой информатор подтвердит включение режима сообщением: «Режим трасса!» и двукратным тональным сигналом (в CRUNCH 2280 STR) или однократным тональным сигналом «бип» (в CRUNCH 2270 STR). На рисунке №5 показан внешний вид дисплея после активации режима ТРАССА2:



Рисунок №5

Для активации режима ГОРОД нажмите на кнопку «СITY» второй раз. На дисплее прибора появится символ оранжевого цвета [С]. Речевой информатор подтвердит включение режима сообщением: «Режим город!» и однократным тональным сигналом (в CRUNCH 2280 STR) или двукратным тональным сигналом «бип-бип» (в CRUNCH 2270 STR). На рисунке №6 показан внешний вид дисплея после активации режима ГОРОД:



Рисунок №6

Третье нажатие на кнопку «СITY» переводит устройство в режим ГОРОД2. Речевой информатор подтвердит включение режима сообщением: «Режим город!» и двукратным сигналом (в CRUNCH 2280 STR) или трёхкратным тональным сигналом «бип-бип-бип» (в CRUNCH 2270 STR). На рисунке №7 показан внешний вид дисплея после активации режима ГОРОД2:



Рисунок №7

CRUNCH 2270 STR -13- CRUNCH 2280 STR

Возврат в исходный режим работы детектора (режим ТРАССА) происходит после отключения режима ГОРОД2 (четвёртое нажатие на кнопку «СITY»). На дисплее прибора погаснет символ [С] и загорится [H], голосовое оповещение подтвердит включение режима ТРАССА сообщением: «Режим трасса!» и однократным тональным сигналом (в CRUNCH 2280 STR) или четырёхкратным сигналом «бип-бип-бип-бип» (в CRUNCH 2270 STR). На рисунке №8 показан внешний вид дисплея после возврата в режим ТРАССА:



Рисунок №8

Режим ТРАССА характеризуется повышенной чувствительностью приёмного устройства радар-детектора и позволяет обнаруживать полицейские радары на максимальной дальности, в условиях низкого уровня помех и высоких скоростей движения, например при движении по автостраде или шоссе.

При выезде с территории промышленной зоны или за пределы города не забудьте установить режим ТРАССА.

Функция ОБУЧЕНИЕ

Функция позволяет ознакомиться с работой радар-детектора перед началом его эксплуатации. Устройство последовательно демонстрирует свою реакцию на обнаружение радара в различных диапазонах или на сигнал лазера.

Для включения функции ОБУЧЕНИЕ необходимо выполнить следующие шаги:

1. Выключить прибор с помощью выключателя «VOLUME/OFF» или отключением кабеля питания.
2. Нажать и удерживать, в нажатом положении, кнопку «СITY»
3. Включить радар-детектор
4. Отпустить кнопку «СITY»

На рисунках №9а, 9б, 9в и 9г показан внешний вид дисплея при демонстрации работы:

Демонстрация обнаружения радара в диапазоне X:

Звучит голосовое предупреждение: «Обнаружен сигнал в диапазоне

икс» (в CRUNCH 2280 STR) или индивидуальный, для диапазона X, тональный сигнал тревоги (в CRUNCH 2270 STR). Индикаторы [2], [3], [4] демонстрируют увеличение мощности обнаруженного сигнала (приближение к источнику). Интенсивность мигания символа диапазона и частота звучания тревоги пропорциональна изменению мощности.



Рисунок №9а

Порядки индикации электронного компаса показаны на рисунке №10:

- N** Непрерывно светится символ [N]. Вы двигаетесь в направлении севера.
- S** Непрерывно светится символ [S]. Вы двигаетесь в направлении юга.
- W** Непрерывно светится символ [W]. Вы двигаетесь в направлении запада.
- E** Непрерывно светится символ [E]. Вы двигаетесь в направлении востока.
- NE** Непрерывно светятся символы [N] и [E]. Вы двигаетесь в направлении севера-востока.
- NW** Непрерывно светятся символы [N] и [W]. Вы двигаетесь в направлении севера-запада.
- SE** Непрерывно светятся символы [S] и [E]. Вы двигаетесь в направлении юго-востока.
- SW** Непрерывно светятся символы [S] и [W]. Вы двигаетесь в направлении юго-запада.

Рисунок №10

Работа электронного компаса зависит от качества калибровки, проведенной после установки радар-детектора.

ВНИМАНИЕ! Калибровка компаса проводится строго после установки радар-детектора. В случае переустановки детектора на другое место необходимо провести повторную калибровку.

Калибровка Электронного Компаса

Процедура калибровки заключается в совершении кругового движения на автомобиле в пределах небольшой горизонтальной площадки. Режим калибровка запускается длительным нажатием кнопки «СITY CALIBRATE».

Последовательность калибровки компаса:

1. Запустить режим калибровки. Включение режима подтвердится голо-

CRUNCH 2270 STR -15- CRUNCH 2280 STR

CRUNCH 2270 STR -16- CRUNCH 2280 STR

совым сообщением: «Калибровка начата. Выполните два полных разворота по кругу» (в CRUNCH 2280 STR) или одиночным сигналом «Бип» (в CRUNCH 2270 STR). На дисплее компаса начнут загораться символы по часовой стрелке. Совершите два разворота по кругу. Размер круга и направление кругового движения не принципиально. Форма круга не обязательно должна быть идеальной. Важным является замкнутость круга, то есть круг должен начинаться и заканчиваться в одной точке. Кроме того, интервал времени, затраченный на проезд каждого круга не должен выпадать за пределы временного интервала от 20 до 60 секунд. Время, затраченное на проезд двух кругов не должен превышать 2 минут.

2. После завершения кругового движения, подтвердите окончание калибровки нажатием кнопки «CITY салютает». Окончание калибровки компаса подтверждается голосом (в CRUNCH 2280 STR): «Калибровка завершена» или двойным тональным сигналом «Бип-Бип» (в CRUNCH 2270 STR).

Сохранение настроек

Лазер/Радар-детектор CRUNCH сохраняет, установленные Вами настройки, после отключения прибора. Все установки восстанавливаются после очередного включения прибора, кроме режима ТИШИНА.

ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА

Обнаружение радара в диапазонах X, K, Ka

В момент обнаружения радара, устройство оповестит своего владельца визуальным, голосовым и тональным сигналами тревоги. На дисплее прибора начнут мигать, соответствующий диапазону, символ и индикатор, соответствующий уровню, принимаемого сигнала. Речевой информатор оповестит пользователя сообщением, а звуковой сигнализатор индивидуальным, для каждого диапазона, мультитональным сигналом тревоги. Интенсивность звучания сигнала тревоги и мигания индикатора дисплея пропорциональна мощности обнаруженного радиосигнала. Чем ближе источник сигнала, тем тревожнее будет звучать оповещение, чаще мигать светодиодный символ и тем выше значение индикатора уровня принимаемого сигнала. Подробное описание смотрите в главе «Функция ОБУЧЕНИЕ».

Обнаружение оптического сигнала

В момент обнаружения сигнала лазерного радара (лидара), Лазер/Радар-детектор предупредит пользователя совместным миганием символов красного цвета [L], [2], [3] и [4], голосовым сообщением и индивидуальной мультитональной тревогой. В случае обнаружения сигнала лазера, уровень обнаруженного сигнала не измеряется, а ин-

тенсивность тревоги, как визуальной, так и звуковой, будет максимальной.

Подробное описание смотрите в главе «Функция ОБУЧЕНИЕ».

Обнаружение импульсных радаров

Сложность обнаружение импульсных радаров заключается в особенности характеристик излучаемого импульса. Короткий импульс маскируется под помеху и множество детекторов, принятое устройство которых, не рассчитано на обработку такого сигнала, игнорируют импульс и пропускают радар.

В основном, обнаружение импульсных радаров, в том числе работающих в режиме «на вскидку», происходит по отраженному сигналу, от впереди (сзади) идущего автомобиля или другой поверхности. Аппаратная часть радар-детектора CRUNCH 2270 STR (CRUNCH 2280 STR) разработана с учетом обнаружения импульсного радара, включая способность к обнаружению сигнала радарного комплекса Стрелка. При обнаружении импульсного сигнала детектор оповестит своего пользователя, так же как и при обнаружении обычного радара, т.е. начнет мигать символ соответствующий диапазону обнаруженного сигнала, и прозвучит, индивидуальная для диапазона, тональная тревога. В случае обнаружения импульсного радара, интенсивность тревоги, как визуальной, так и звуковой, будет иметь максимальное значение.

ПРИМЕЧАНИЕ! Функция голосового оповещения присутствует только в модели CRUNCH 2280 STR.

CRUNCH 2270 STR

-17-

CRUNCH 2280 STR

CRUNCH 2270 STR

-18-

CRUNCH 2280 STR

УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ

Устройства детектирования радиосигналов радара и сигналов лидара являются сложными радиотехническими устройствами. Детекторы не нуждаются в особом обслуживании, но не корректная эксплуатация или нарушения в процессе эксплуатации могут привести к сокращению срока службы или немедленному выходу прибора из строя.

Ниже приведен ряд простых рекомендаций, которые помогут избежать проблемы с работой устройства и продлить срок его службы.

- ✓ Внимательно изучите настоящее руководство. Соблюдайте все нормы, типы и характеристики указанные в нем.
- ✓ После парковки автомобиля, не оставляйте устройство детектирования на открытом месте. Устройство привлекает внимание нечестных людей и может привести к краже устройства.
- ✓ Температура в салоне автомобиля, особенно летом, может превышать допустимое рабочее значение радар-детектора. По этой причине рекомендуется убирать устройство с ветрового стекла (панели приборов) после парковки автомобиля.
- ✓ Для эффективной работы лазерного детектора поддерживайте линзу оптического приемника в чистом состоянии. Загрязненная или поврежденная поверхность линзы снижает эффективность работы приемника или полностью её блокирует.
- ✓ Запрещается придавливать или перемалывать кабель питания прибора. Такое обращение приводит к неисправности кабеля и может стать причиной короткого замыкания и возгорания электропроводки.
- ✓ Хранить устройство рекомендуется в сухом отапливаемом помещении. В случае длительного нахождения прибора в условиях повышенной влажности, отрицательной температуры, перед включением, необходимо поместить прибор, не менее чем на три часа, в сухое отапливаемое помещение.
- ✓ Вскрытие корпуса устройства, вмешательство в электронную схему прибора может производиться только квалифицированными специалистами на базе сервисного центра.
- ✓ Вскрытие корпуса устройства пользователем и/или вмешательство его в электронную схему является основанием для прекращения гарантийного обслуживания Лазер/Радар-детектора.

ВНИМАНИЕ! При нарушении целостности контрольной наклейки ГАРАНТИЯ ТЕРЯЕТ СИЛУ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Лазер/Радар-детектор не включается.

- ✓ Проверьте правильность подключения электропитания к устройству. Подробности в главе «Установка прибора».
 - ✓ Проверьте работоспособность прикуривателя автомобиля
 - ✓ Проверьте исправность предохранителя в адаптере кабеля питания
 - ✓ Проверьте выключатель устройства «**VOLUME/OFF**». Включение устройства производится поворотом выключателя от себя до щелчка
- #### 2. Маленькая дальность приема сигнала или отсутствие приема
- ✓ Проверьте правильность установки (ориентации) детектора. Подробности в главе «Установка прибора».
 - ✓ Проверьте состояние радиопрозрачного экрана (передняя часть прибора) и линзы оптического приемника
 - ✓ Установите максимальную чувствительность прибора. Режим TRASSA. Подробности в главе «Режим ГОРОД»
 - ✓ Проверьте уровень питающего напряжения (12...16В)

3. Большое количество сигналов тревоги

- ✓ Проверьте качество подключения кабеля питания. Адаптер прикуривателя должен быть подключен в гнездо прикуривателя автомобиля плотно и до упора
- ✓ Проверьте состояние адаптера кабеля питания и гнезда прикуривателя автомобиля на наличие налета окисления и сора
- ✓ Проверьте качество подключения клемм аккумулятора и силовых разъемов генератора автомобиля
- ✓ Наличие в автомобиле таких систем как ABS и ASC может быть причиной ложных срабатываний детектора. Переустановите устройства в другое место согласно руководству по монтажу
- ✓ В Выхуд местности действуют множество источников ложных сигналов. Используйте режим ГОРОД. Подробности в главе «Режим ГОРОД»

4. Неверные показания электронного компаса

- ✓ Не проведена или не правильно проведена калибровка компаса
- ✓ Радар-детектор был переустановлен на новое место без проведения дополнительной калибровки компаса
- ✓ Разрешающая способность компаса в данном устройстве составляет 45°. Подробности в главе «Электронный Компас»

CRUNCH 2270 STR

-19-

CRUNCH 2280 STR

CRUNCH 2270 STR

-20-

CRUNCH 2280 STR

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Радиоканал:	
Приёмник:	Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Антенна:	Рупор, линейная поляризация
Детектор:	Частотный дискриминатор
Рабочие частоты:	К диапазон 24,050-24,250 ГГц Х диапазон 10,500-10,550 ГГц Ка диапазон 33,400-36,000 ГГц
Канал лазера:	
Приёмник:	Приёмник импульсных сигналов лазера
Детектор:	Цифровой преобразователь сигнала
Оптический датчик:	Фотодиод – линза с высоким коэффициентом усиления
Длина волны:	800-1100нм
Сектор обнаружения	360°
Электронный Компас	
Разрешающая способность	45°
Общие:	
Рабочий диапазон температур:	от -30°C до + 70°C
Напряжение питания:	= 12...16В, 350 мА, минус (-) на корпусе
Размеры ВхШхД:	44 x 72 x 108 мм
Вес:	100 г (CRUNCH 2270 STR); 105 г (CRUNCH 2280 STR)

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведённые технические характеристики являются усреднёнными и для отдельных приборов могут отличаться!
Характеристики прибора подлежат изменению производителем без предварительного уведомления.

На рабочие параметры прибора могут дополнительно влиять стиль вождения автомобиля, радио электронная обстановка конкретной местности и условия окружающей среды!

CRUNCH 2270 STR

-21-

CRUNCH 2280 STR

Адреса сервисных центров Список адреса сервисных центров размещён на сайте

<http://www.stardreams.ru/>

Адрес _____

Телефон _____

E-mail _____

CRUNCH 2270 STR

-22-

CRUNCH 2280 STR

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий гарантийный талон дает право на безвозмездное устранение недостатков аппаратуры, возникших по причине заводского брака, в течение гарантийного срока, при выполнении условий гарантии и соблюдении правил хранения и эксплуатации.
Срок гарантии равен одному году с момента приобретения изделия.

Модель: CRUNCH 2270 STR/2280 STR
(по нужному вычеркнуть)

Заводской № _____

Изделие проверено.
Покупатель с правилами эксплуатации и гарантийными условиями ознакомлен и согласен.

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись покупателя _____

(ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА)

Подпись продавца _____

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!
При нарушении целостности контрольной наклейки
гарантия теряет силу!

CRUNCH 2270 STR

-23-

CRUNCH 2280 STR