





**Сварочное оборудование ВАК (Швейцария)
для сварки полимерных тканей**

Арт.	Изображение	Описание	Цена в рублях, с НДС
6600117 6600118 6600120		<p>PlanOn Сварочный автомат горячего воздуха для сварки внахлест ПВХ-тканей, баннеров, тентов, шатров, укрытий и т.п. Аналоговая регулировка температуры и скорости сварки. Скорость сварки – до 12 м/мин. Напряжение/мощность: 230В/3400Вт; Габариты: 360х360х310мм. Вес: 14 кг. Ширина шва 20 мм Ширина шва 30 мм Ширина шва 40 мм</p>	163 000 166 000 175 000
5230006 5230007 5230008		<p>PlanOn Digital Сварочный автомат горячего воздуха для сварки внахлест ПВХ-тканей, баннеров, тентов, шатров, укрытий и т.п. Цифровая регулировка температуры и скорости сварки. Скорость сварки – до 12 м/мин. Напряжение/мощность: 230В/3400Вт; Габариты: 360х360х310мм. Вес: 14 кг. Ширина шва 20 мм Ширина шва 30 мм Ширина шва 40 мм</p>	205 000 215 000 243 000
6114221 6114318 6114223		<p>TarpOn Компактный и легкий сварочный автомат горячего воздуха для сварки внахлест ПВХ-тканей. Цифровая регулировка температуры и скорости сварки. Скорость сварки – до 12 м/мин. Напряжение/мощность: 230В/2300Вт; Габариты: 410х260х200мм. Вес: 11 кг. Ширина шва 20 мм Ширина шва 30 мм Ширина шва 40 мм</p>	194 000 198 000 224 000
5230200 5230199		<p>PlanOn Band Сварочный автомат горячего воздуха для наварки армирующей ленты. Плавная регулировка температуры и скорости сварки. Скорость сварки – до 12 м/мин. Напряжение/мощность: 230В/3700Вт; Габариты: 460х360х640мм. Вес: 18 кг. Ширина ленты 40 мм Ширина ленты 50 мм</p>	220 000 221 000

6600075		RiOn Универсальный инструмент для сварки полимерных кровельных покрытий внахлест. Большой выбор насадок и принадлежностей. Плавная регулировка температуры. Диапазон регулировки температур: 0-650°C. Напряжение/ мощность: 230В/1600Вт. Вес: 1,3 кг.	18 900
6600070		RiOn Digital Ручной сварочный аппарат горячего воздуха с цифровой регулировкой температуры. Цифровой дисплей отображающий заданную и реальную температуры в режиме реального времени. Диапазон регулировки температур: 0-650°C. Напряжение/ мощность: 230В/1600Вт. Вес: 1,3 кг.	29 500
5107123		Насадка щелевая 20мм Для сварки внахлест	2 060
5107124		Насадка щелевая 90° 20мм Для сварки внахлест	2 060
5107125		Насадка щелевая 60° 20мм	2 060
5107132		Насадка щелевая 40мм	2 060
5107133		Насадка щелевая 40мм (перфорированная)	2 060
5107129		Насадка щелевая для битума-эластомера 60мм	2 520
5106977		Ролик прижимной силиконовый 28мм На шарикоподшипнике	2 660
5106975		Ролик прижимной силиконовый 40мм На шарикоподшипнике	2 660
5106974		Ролик прижимной силиконовый 80мм На шарикоподшипниках	3 050
5106976		Ролик прижимной фторопластовый 28мм На шарикоподшипнике	2 660
5106971		Ролик прижимной фторопластовый 40мм На шарикоподшипнике	3 530