

Описание делителей спутникового телевизионного сигнала

Делитель спутникового телевизионного сигнала предназначен для увеличения количества подключаемых к одному кабелю абонентов в соответствии с количеством его выходов. Делители бывают на 2/3/4/6/8 выходов. Устройство является пассивным, т.е. не требует подключения к внешним источникам питания. Не содержит в своем составе криптографических алгоритмов. Делитель устанавливается между спутниковым конвертором (устанавливается на спутниковой антенне) и спутниковым ресивером.



Характеристики:

- Цинковый литой корпус, опаянная крышка
- Небольшой вес и компактный размер
- Легкое крепление, один вход, два выхода
- Экранирование: 5-2400MHz \geq 100dB
- Низкие проходные потери, хорошая изоляция, превосходные характеристики
- Используется в SATV/CATV
- Проход питания: 24В 0.8А(MAX.)
- Выходы: F-разъем ,75Ом

Спецификация

Диапазон частот (МГц)	Ослабление на проход (дБ)	Изоляция (дБ)	Возвратные потери (дБ)
5-40	\leq 3.5	\geq 14	\geq 10
40-1000	\leq 3.8	\geq 22	\geq 12
1000-1750	\leq 4.0	\geq 20	\geq 12
1750-2400	\leq 4.5	\geq 20	\geq 10